

SC401

# Acelere la limpieza del suelo

- con una fregadora productiva y compacta





Empuñadura ergonómica con puntos de contacto, botón OneTouch™ y adhesivos de instrucciones que hacen que la máquina sea sencilla de utilizar para el operario.



Mayor rendimiento de aspiración con el sistema de boquilla curvada y sistema de labios patentado.



El sistema de mezcla de detergente ofrece al usuario la opción de limpiar solo con agua y agregar detergente cuando sea necesario.

# Limpieza constante y de alto rendimiento durante horas

La fregadora de conductor acompañante Nilfisk SC401, compacta y altamente maniobrable, ofrece toda la velocidad, precisión y facilidad de uso necesarias para una mejor limpieza de los suelos. Para completar, esta máquina de alto rendimiento tiene un nivel sonoro extremadamente bajo para permitir la limpieza durante el día, incluso en zonas sensibles al ruido.

Diseñada y construida con la probada tecnología de Nilfisk, SC401 aumenta la productividad de la limpieza diaria en, por ejemplo, oficinas, tiendas, hoteles, colegios, hospitales, centros de trabajo, etc.

El ancho de fregado de 43 cm equipada con cepillo o pad garantiza un rendimiento alto y constante. Gracias a la excelente aspiración de agua que proporciona la boquilla curvada, el suelo queda completamente seco: Hasta 4 horas de fregado y secado continuo con la batería completamente cargada y hasta 100 minutos antes de tener que rellenar el depósito de agua limpia

El uso de la máquina es sencillo y requiere poca formación. Las 4 ruedas hacen que SC401 sea fácil de maniobrar, y el botón OneTouch™ activa todas las funciones con un solo clic. Además, los ajustes de limpieza se pueden cambiar sobre la marcha gracias a los 3 sencillos botones del panel.

La máquina se ofrece en versión de batería y cable. La versión de batería también está disponible con tracción para maximizar la ergonomía y comodidad del usuario al utilizar la máquina.

- Diseño compacto y fácil de maniobrar.
- El motor de aspiración efectivo y potente asegura un resultado perfecto de limpieza y secado.
- Cepillo desmontable y boquilla ligera sin conexión de manguera.
- El sistema elástico patentado para quitar los labios hace que el mantenimiento de la boquilla sea fácil y sencillo.
- El sistema de mezcla de detergente evita la sobredosificación de productos químicos, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y el coste total de la limpieza.



La tecnología Nilfisk SilentTech™ reduce el nivel de sonido de 65 dB (A) a 60 dB (A) en modo silencioso.

# La fiabilidad es también nuestro lema cuando se trata de servicio

Una máquina Nilfisk funciona de forma óptima cuando se cuida con visitas regulares de servicio y mantenimiento. Por lo tanto, hemos creado la solución de servicio óptima: tres niveles de servicio que reflejan diferentes necesidades y suministro opcional de una máquina sustitutiva en situaciones críticas.

## Soluciones de servicio estándar – Mantenimiento profesional

Su contrato incluye dos visitas anuales de mantenimiento y un tiempo de respuesta de 48 horas. Desglose las visitas y los repuestos se facturan por separado.

## Soluciones de servicio Plus – Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tiene un firme control sobre sus costes de mantenimiento y de reparación sabiendo que su rendimiento no se verá comprometido, sólo optimizado.

## Soluciones de servicio Premium – Máximo tiempo de actividad

Si el tiempo de actividad es su prioridad absoluta y su principal preocupación, las soluciones de servicio Premium son la mejor opción. Se incluye una visita de mantenimiento trimestral, y no hay sorpresas financieras repentinas.

## Especificaciones técnicas

| Descripción   | Unidad            | SC401 43 B    | SC401 43 BD   | SC401 43 E       |
|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Número de referencia                                  |                   | 9087391020    | 9087393020    | 9087392020       |
| Tensión   | V                 | 24            | 24            | 230 V - 50-60 Hz |
| Potencia nominal                                      | W                 | 500           | 600           | 1000             |
| Nivel de presión acústica a 1,5 m                     | dB(A)             | 65 (60) ±3    | 65 (60) ±3    | 68 ± 3           |
| Tasa de productividad teórica/real                    | m <sup>2</sup> /h | 1720/1032     | 2150/1290     | 1720/860         |
| Ancho de fregado                                      | mm                | 430           | 430           | 430              |
| Depósito de solución/recuperación                     | litros            | 30/30         | 30/30         | 30/30            |
| Presión del cepillo                                   | kg                | 25            | 25            | 30               |
| Cantidad y tipo de cepillo                            |                   | 1 disco       | 1 disco       | 1 disco          |
| Velocidad del cepillo                                 | rpm               | 140           | 140           | 170              |
| Tamaño del compartimento de la batería (LxAnxAI)      | mm                | 350x350x260   | 350x350x260   | -                |
| Longitud x anchura x altura                           | mm                | 1180x720x1055 | 1180x720x1055 | 1180x720x1055    |
| Peso operativo  | kg                | 151           | 166           | 144              |
| <b>FUNCIONES:</b>                                     |                   |               |               |                  |
| Modelo de batería                                     |                   | ●             | ●             |                  |
| Modelo de cable                                       |                   |               |               | ●                |
| Tipo de accionamiento                                 |                   |               | ●             |                  |
| Botón OneTouch™                                       |                   | ●             | ●             | ●                |
| Botón para conexión de cepillo                        |                   | ●             | ●             |                  |
| Nilfisk SilenTech™ y modo silencioso                  |                   | ●             | ●             |                  |
| Manguera de drenaje extraíble con regulador de caudal |                   | ●             | ●             | ●                |
| Bandeja de residuos                                   |                   | ●             | ●             | ●                |
| Manguera de llenado                                   |                   | ●             | ●             | ●                |
| Sistema de mezcla de detergente                       |                   |               |               |                  |